


# Antena direccional

**NP PRO** SERIE 


Antena giratoria con guía de onda no conectorizada para radios **C5X** y **B5X** de Mimosa.



Medida



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Lista para instalar



Cero perdida



Accesorios compatibles:  
**Jumper N - RPSMA**  
Adpctador Twinwaves

**2 PACK**

## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de Antena	Antena de Giro
Frecuencia	4.9 - 6.4 GHz
Tipo de Conector	Guia de onda no conectorizada
Ganancia (dBi)	Baja 25 - Media 26 - Alta 27
VSWR HPOL	<2.0
Haz de VPOL	8.2 °
Haz de HPOL	8.0 °
F/B (dB)	40
Polarización	Dual-Slant 45°

## ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Resistencia al viento (k/h)	200
Ajuste de azimut (°)	360
Ajuste de elevación (°)	+ - 15
Diámetro de tubo Sugerido (mm)	50 - 70, 100 - 114
Temperatura de operación (C °)	De - 45° C 60° C
Peso Bruto (Kg)	5.5 kg
Peso Neto (Kg)	3.0 kg
Reflector (Kg)	1.2 kg
Montaje (Kg)	1.4 kg



**Manual de emsable**  
Para C5X & B5X y adaptado Twinwaves

